

Numer oferty: 5036 P

G.00 **OPTIMAT SWT124/RK rok 2012**
Szlifierka szerokotaśmowa firmy Bütfering

Model Optimat SWT 124/RK / Optimat SGO 211/RK
Szerokość robocza: 1100 mm
Strona wymiany taśmy: lewa
Elementy o grubości od 3 do 160 mm

Pakiet PERFORMANCE

- ◆ Maszyna 100% kompletna i sprawna
- ◆ Profesjonalny przegląd techniczny
- ◆ Wymiana zużytych części i elementów
- ◆ Oryginalne nowe części
- ◆ Regeneracja zespołów roboczych
- ◆ Testy wszystkich funkcji
- ◆ Profesjonalne czyszczenie
- ◆ Maszyna gotowa do pracy
- ◆ Gwarancja

WYPOSAŻENIE W AGREGATY:

Maszyna tej serii odznacza się następującymi elementami:

1 kontaktowy agregat walcowy:

profilowy, stalowy walec kontaktowy (średnica 160 mm), z wyrównywaniem ziarnistości i automatycznym dostawieniem do kalibrowania. Prędkość obrotowa taśmy szlifierskiej 18 m/s

1 łączony agregat szlifierski:

profilowy, gumowy walec kontaktowy 65 stopni Shore'a (średnica 160 mm), z wyrównywaniem ziarnistości i automatycznym dostawieniem do kalibrowania, jak również z pneumatyczną belką dociskową, do szlifowania, prędkość obrotowa taśmy szlifierskiej 12 m/s

Szerokość taśmy szlif. : 1120 mm

- króćce odciągu dla agregatu szlifierskiego, w celu pewnego zachowania wartości TRK.
- napęd taśmy szlifierskiej za pomocą automatycznego rozruchu gwiazda-trójkąt, jak również niezużywający się, elektryczny hamulec
- optyczne, bezstykowe sterowanie taśmą szlifierską

- pneumatyczne napinanie taśmy szlifierskiej wraz ze zintegrowanym wyrównywaniem krawędzi taśmy w celu zrekompensowania niedokładności w taśmie szlifierskiej
- wyłączanie bezpieczeństwa maszyny w przypadku błędu w obsłudze
- automatyczne ustawienie na grubość elementu
- pulpit obsługi z joystickiem i wielofunkcyjnym wyświetlaczem w celu ustawienia i wskazywania grubości elementu (możliwość przestawienia mm/inch), prędkości posuwu oraz gotowości do eksploatacji
- prędkości posuwu 2,5 - 13 m/min.
- stół rolkowy o długości 300 mm, z gumowymi rolkami na wejściu
- pewne prowadzenie elementu poprzez rolki dociskowe przed i za agregatem szlifierskim
- wszystkie elektryczne elementy przełączeniowe wykonane zgodnie z VDE - lakier: szary RDS 240 80 05
- schowek na narzędzia
- zestaw taśm szlifierskich

PAKIET CZYSZCZĄCY SWT 124

Pakiet czyszczący SWT 124

- obracająca się szczotka czyszcząca (średn. 130 mm), zainstalowana na wyjściu z maszyny; z silnikiem napędowym o mocy 0,55 kW średnica króćca: 125 mm objętość odciągu: 880 m³/h przy 20 m/s
- urządzenie odmuchujące dla taśmy szlifierskiej dla przedłużenia okresu użytkowania taśmy szlifierskiej, zainstalowane przy ostatnim agregacie, z oddzielną pokrywą odciągu powyżej bębna napinającego taśmę średnica króćca: 2 x 100 mm objętość odciągu: 1120 m³/h przy 20 m/s stół rolkowy o długości 300 mm, z gumowymi rolkami na wyjściu z maszyny

Maszyna jest sprawdzona pod względem zanieczyszczenia pyłem i we wszystkich punktach odpowiada normom bezpieczeństwa zgodnym z wytycznymi EG (CE)

Dane techniczne: (podane wartości są wartościami standardowymi i mogą ulec zmianie w zależności od wybranych opcji)

Usługa: 8332 1 raz
TEKST DOKUMENTACJI I STEROWANIA: PO POLSKU

Cena maszyny**zapytaj o cenę****Cena + Vat 23 %****DOSTAWA**

EXW Wadowice, zapakowana, bez ubezpieczenia
Cło i podatek po stronie Kupującego

PŁATNOŚĆ

30 % płatne bez potrąceń po otrzymaniu faktury pro-forma
70 % płatne bez potrąceń przed wysyłką

MONTAŻ

Rozliczany oddzielnie

TERMIN DOSTAWY

Do ustalenia

GWARANCJA

Gwarancja 30 dni na części mechaniczne. Bez kosztów pracy.

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA ZAPYTANIE

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Z pozdrowieniami / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Strefa CNC