



Stand vom: 20.07.15

Kom: Ultra Plus		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER Vervielfältigt noch für andere Zwecke oder in anderen Firmen ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN!	
ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTE ÜBER FLÄCHENBELEGUNGSBAND. OHNE DIESE EV-FUNKTIONSERDE KANN KEINE EV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.		MATERIAL	
EMV-ERDUNGSWIDERSTAND <50		GIUSSMODELL	
ORWOD BEZPIECZNIKA RCD DOPUSZCZALNY TYLKO W PORZECZENIU Z UNIWERSALNYM SELEKTYWNYM BEZPIECZNIEM RCD		1:50	
Anforderungen an den Fußboden: - Betonqualität C25/30 XC1 - Zug-/Druckbelastbar - Mindestdicke 180		kg <input type="checkbox"/>	
Arbeitshöhe AH: 950 mm		ZICHUNGS-NR.	
		5-013-70-4251	
		A3	
		(c) copyright reserved	

OPCJA WLOT PRZEDIUZACZ +3000

Anforderungen an den Fußboden:  
- Betonqualität C25/30 XC1  
- Zug-/Druckbelastbar  
- Mindestdicke 180

Arbeitshöhe AH: 950 mm



TFU140/R/20/08/055  
0-284-09-8927

5-013-70-4251  
PLAN USTAWIENIA ZHR01-A1650-UPB

DOKUMENTACJA D.03

