



DIESE ZEICHNUNG DIENST NUR ZUR ANGEBOTSERLAUTERUNG UND IST FUER DIE ENDGUELTIGE AUSFUHRUNG NICHT VERBINDLICH.

SAWTEQ B-300

HPP300/43/43/R

PLATTENFORMAT MAXIMAL		MM	(INCH)	4300 x 4250	(169.29' X 167.32')
PLATTENFORMAT MINIMAL		MM	(INCH)	50 X 50	(1.97' X 1.97')
SCHNITTLAENGE		MM	(INCH)	4300	(169.29')
SAEGEBLATTUEBERSTAND	STANDARD	MM	(INCH)	80	(3.15')
	OPTION	MM	(INCH)	95	(3.74')

TECHNISCHE DATEN

GESAMTABSABGELEISTUNG	STANDARD	M3/H	(CFM)	3350	(1971)	
	OPTION SAEGEBLATTUEBERSTAND 95	M3/H	(CFM)	3800	(2236)	
LUFTGESCHWINDIGKEIT		M/SEK	(FEET/SEK)	26	(85,28)	
PRESSLUFTVERBRAUCH		NL/MIN	(CFM)	140	(4,94)	
DRUCKVERLUST		PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)	
HAUPTSAEGEMOTOR		KW		11,0	18,0	24,0
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT		KW		18,4	20,9	25,4
NENNSTROM		A		33	38	46
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG		A		35	50	63

BELASTUNG CA: 1,5 N/MM²
 BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG-/DRUCKBELASTBAR
 BETONDICKE MIN. 200 MM
 BODENEBCHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

DARSTELLUNG UND BEMESSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAHR

	NETZ- U. ELEKTROANSCHLUSS
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV- NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω DIE MASCHINEN SIND WEGEN BETRIEBSBEDINGTER ABLEITSTROEME NICHT FUER DEN ANSCHLUSS AN EINEN RCD GEEIGNET. STATTDIESSEN WIRD EMPFOHLEN, DIE ZULEITUNG ERD- UND KURZSCHLUSSSICHER ZU VERLEGEN (Z. B. NACH DIN VDE 0100-520/521.11).
	WERKSTUECKFESTKANTE (AUSSENKANTE WERKSTUECK)
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM) ZULEITUNG G2" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3
	MASCHINENNULLPUNKT
	REFERENZPUNKT

KOM. :

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DITTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

PROJEKT NR. : - - -

MASCH. NR. : - - -

M		WERKSTOFF	HE HOMAG
		GUSSMODELL	
AB/ AEND. NR.	DATUM	NAME	1:50
BEARB.	08.02.2018	Roscher, B	kg □ dm ²
KTRL.	21.03.2018		
AUFSTELLPLAN SAWTEQ B-300 HPP300/43/43/R			ZEICHNUNGS-NR. 5-230-66-0034
RECHTSMASCHINE			A2
ISO 2768 mK-E EN ISO 13920 -BE FARBCODETABELLE			070 (C) Copyright reserved

